

PE kveilrør med PP filter

Dimensjon	Di	m/rull	PP450 Kr/m	PP700 Kr/m	PP1000 Kr/m
60	50,5	100	17,36	19,04	17,99
60	50,5	150	17,15	18,83	17,78
65	55,5	150	18,41	19,56	19,14
80	68,5	50	25,86	27,75	27,02
80	68,5	100	25,44	27,23	26,49
100	85	50	35,63	36,68	36,15
125	107,5	50	56,10	57,68	55,58
160	140	25	89,18	95,48	92,33
200	176	20	120,05	126,98	129,60

Rørdeler for kveilrør

Sadelgren (L)

Dimensjon	Veil. Pris
80-100/60	54,60
80-100/65	57,75
100-125/60	71,40
100-125/65	74,55
100-125/80	103,11
125-160/80	109,41
125-160/100	152,25

Skjøtemuffe

Dimensjon	Veil. Pris
60	27,83
65	30,98
80	35,18
100	43,05
125	72,98
160	107,10
200	172,20

Grenrør 45° (Y)

Dimensjon	Veil. Pris
60	54,60
65	57,75
80	78,75
100	93,45
125	228,90
160	380,10
200	621,60

Utløpsrør med klaff (1m)

Dimensjon	Veil. Pris
60	77,70
65	85,05
80	100,80
100	124,95
125	182,70

Endelokk

Dimensjon	Veil. Pris
60	14,18
65	15,23
80	16,28
100	19,43
125	36,75
160	60,90

T-stykke 90°

Dimensjon	Veil. Pris
60	55,65
65	58,80
80	80,85
100	101,85
125	234,15
160	390,60
200	635,25

Tekniske spesifikasjoner for PE kveilrør med PP filter

Drenering i liter per minutt ved en hydraulisk stigning i cm per 100 meter fra:

DN.	5 cm	8 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm
60	15	20	23	27	32	36	41	48	55
65	19	25	29	35	42	48	55	63	72
80	36	46	54	65	76	85	100	112	127
100	65	85	98	118	140	160	180	210	240
125	115	153	173	211	258	287	316	380	420
160	220	280	325	385	485	535	600	700	800
200	400	540	600	720	870	950	1090	1300	1500

Utvendig diameter (mm)*	60	65	80	100	125	160	200
Innvendig diameter (mm)	50,5	55,5	68,5	85	107,5	140	176
Rader med perforeringer	6	6	6	8	8	6	6
Bredde perforeringer (mm)	1,1	1,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,8
Lengde perforeringer (mm)	10	11	12	16	16	20	20
Antall perforeringer per m.	405	381	321	308	244	348	330
Perforert overflate per m (mm ²)	4455	4610	5008	7392	5856	10440	9900
Vekt (gr/m.) ±	200	220	325	415	590	900	1440
Ringstivhet	SN8	SN8	SN8	SN6	SN6	SN4	SN4

PE rørene er slagfaste ned til - 18° og UV bestandige.

VIKTIG! Med et tykt filter vil ytterdiametere på drenerør øke med +/- 10 mm!

Dobbeltvegget filterrør i rette lengder (glatt innvendig)

Di	Dy	L	Stk/pall	m/pall	PP450		PP700	PP1000
					SN	Kr/m	Kr/m	Kr/m
100mm	118	6m	70	420	X4	53,97	57,33	59,535
100mm	118	6m	70	420	X8	65,625	68,775	70,875
200mm	236	6m	25	150	X4	204,12	220,5	234,78
200mm	236	6m	25	150	X8	246,75	253,05	260,925